

# Spécifications techniques



MenuiseroX



Produit		Marche solide	
<b>Description :</b>	Marche entièrement fabriquée en bois massif. De 3 à 7 lamelles de bois franc d'une largeur maximale de 4" sont collées horizontalement sous presse. Le nombre de lamelles varient selon le grade sélectionné. Produit fabriqué à Beauceville, QC Canada.		
<b>Épaisseur :</b>	1 1/16"		
<b>Largeurs :</b>	10 1/2", 11 1/2"		
<b>Longueurs :</b>	<b>Catégorie 36" à 48" :</b> 36", 42", 48"	<b>Catégorie 54" à 72" :</b> 54", 60", 72"	
<b>Essences :</b>	chêne rouge (Northern red oak), érable (érable à sucre), merisier		
<b>Grades :</b>	<b>Naturel</b> : disponible dans le chêne rouge, l'érable et le merisier. <b>Sélect</b> : disponible dans le chêne rouge et l'érable. <b>Sap</b> : disponible dans le merisier.		
<b>Finition :</b>	Sablé au grain 80/120 (dessus et dessous de la marche seulement).		
<b>Tolérances :</b>	Épaisseur : $\pm 1/64"$ $\rightarrow$ 5% du volume peut être à 1 1/32" d'épaisseur. Largeur : $\pm 1/64"$ Longueur : $\pm 1/8"$		
<b>Conditions d'utilisation :</b>	Le taux d'humidité doit être maintenu entre 30% et 60%.		
<b>Options disponibles :</b>	<b>Devant :</b> Rond, carré avec rayon : 1/8" ou 1/4"	<b>Bouts :</b> Carrés 2 bouts (standard) Nez rapporté : gauche, droit, 1" ou 1 1/4"	<b>Derrière :</b> Carré (standard) Angle arrière (2°)
<b>Quantité minimum requise :</b> *La quantité livrée peut varier de $\pm 10\%$ .	<b>Catégorie 36" à 48" :</b> Par item : 50 Par commande : 50	<b>Catégorie 54" à 72" :</b> Par item : 25 Par commande : 25	
<b>Emballage</b>			
<b>Mise en palette :</b>	200 marches / palette 4 rangées de 50 marches Hauteur totale (incluant la palette) : $\pm 66"$ Format de la palette : 44" x 48" Poids total / palette : $\pm 2\ 650$ lb (poids par marche : 13.1 lb). *Basé sur une mise en palette de marches 48" x 1 1/6" x 10 1/2".		
<b>Méthode d'emballage :</b>	Lattes mises entre la palette et les produits. Lattes stabilisatrices toutes les dix (10) rangées de haut. Chaque item (sku) commandé est séparé par deux (2) blocs. Des lattes sont utilisées pour séparer chaque produit commandé en dessous des minimums requis. Deux (2) courroies de nylon / palette. Pellicule claire tout autour et par-dessus la palette.		

\*Pour des besoins de fabrication spécifiques autres que ceux énumérés dans cette fiche, contactez votre représentant MenuiseroX.

